

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

МАНІЛІОУ
Могилев

UMOO (A)

Belarus
Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	
			ALS out
13	Falcon RRJ95 B73	65x750 840'	65x1200 840'

RWY	A/c type	VOR/DME		NDB/DME C no FAF				NDB U no FAF	
				with SDF		without SDF			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	105x1100 970'	105x1500 970'	-	-	-	-	145x2200 1100'	145x2600 1100'
31	Falcon RRJ95 B737	95x1200 930'	95x1400 930'	135x2200 1050'	135x2400 1050'	280x4500 1540'	280x4700 1540'	-	-

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
13/31	Falcon RRJ95	1270' (195m)	2400
	B737	1340' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
17/35	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«18»08.2025г.