

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

LUANDA / 4th of February
Луанда

FNLU (B)

Angola
Ангола

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR DME	NDB	RNAV (GNSS)	
								LNAV/VNAV	LNAV
05	Falcon RRJ 95 B737/BBJ	-	-	-	-	150x2300 700' CEIL-500'	-	-	-
23	Falcon RRJ 95 B737/BBJ	60x800 432'	60x1200 432'	135x1300 670'	135x2000 670'	150x2000 700' CEIL-500'	150x2000 700' CEIL-500'	175x1900 800'	145x1500 710'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND		
		MDA (H)	CEIL	VIS
All RWYs	Falcon	1020' (240m)	(1120') (340m)	3700
	RRJ95	1020' (240m)	(1120') (340m)	3700
	B737/BBJ	1120' (270m)	(1220') (370m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие 03.07.2017	
------------------	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №
2.О.34.002**

RWY Heading	053/233	074/254
RWY Dimensions	3700x45m	2489x45m
ARP Coordinates	S 08 51.3	E 013 14.0
AD Elevation	238'/ 73m	

Дата утверждения

Дата введения в действие
03.07.2017