



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

RIMINI
Римини

LIPR (B)

Italy
Италия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (+DME)		LOC (+DME) (GS out)	
			ALS out		ALS out
31	Falcon	80xR750 VIS 800 300'	80x1300 300'	190x2100 650'	190x2400 650'
	RRJ95	80x800 300'	80x1300 300'	190x2100 650'	190x2400 650'
	B737/BBJ	80xR750 VIS 800 300'	80x1300 300'	190x2100 650'	190x2400 650'

RWY	A/c type	VOR (+DME)		NDB	CIRCLE-TO-LAND Not authorized West of rwy		
			ALS out		MDA (H)	CEIL	VIS
13	Falcon	180x2400 600'		295x2400 990'	1260' (370m)	(1540') (470m)	2400
	RRJ95	180x2400 600'		295x2400 990'	1260' (370m)	(1540') (470m)	3000
	B737/BBJ	180x2400 600'		295x2400 990'	1260' (370m)	(1540') (470m)	3600
31	Falcon	195x2300 680'	195x2300 680'	-	1260' (370m)	(1540') (470m)	2400
	RRJ95	195x2300 680'	195x2300 680'	-	1260' (370m)	(1540') (470m)	3000
	B737/BBJ	195x2300 680'	195x2300 680'	-	1260' (370m)	(1540') (470m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	550	550	550	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

	Дата введения в действие 26.01.2018	
--	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Рег. №
2.O.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

RWY Heading	126/306	
RWY Dimensions	2962x45m	
ARP Coordinates	N 44 01.2	E 012 36.6
AD Elevation	41' / 12m	

	Дата введения в действие 26.01.2018	
--	--	--