

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GUANGZHOU / Baiyun Гуанчжоу / Байюнь ZGGG (B)

China Китай

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME Y,Z		ILS/DME Y		ILS/DME Z		LOC		
		MACG 3.0%			MACG 2.5%				Loc	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01L	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	85x800 330'	85x1300 330'	130x1500 460'	130x1900 460'	135x1700 480'	135x2000 480'
01R	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	85x800 322'	85x1300 322'	130x1500 460'	130x1900 460'	135x1700 480'	135x2000 480'
02L	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	115x1200 410'	115x1700 410'	85x800 330'	85x1300 330'	130x1600 470'	130x1900 470'
02R	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	110x1200 390'	110x1600 390'	80x800 300'	80x1300 300'	140x1800 500'	140x2100 500'

	A/c		ILS/DME	LOC		
RWY	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out
19L	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	165x2200 580'	165x2400 580'
19R	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	150x2000 530'	150x2300 530'
20L	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	125x1500 450'	125x1900 450'
20R	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	135x1600 480'	135x2000 480'

RWY	A/c	CIRCLING			
K VV I	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	1170'	4400		
All	RRJ95	(345m)			
RWYs	B737	1170'	5000		
		(345m)	3000		



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway I	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN