(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

VILNIUS Вильнюс EYVI (A)

Lithuania Литва

LANDING MINIMUMS

								CIRC	LE-TO-LA	AND
Y	A/c	ILS	ILS	LOC	RNAV	VOR	NDB	Not	t authorize	ed
RWY	type	CAT 2	CAT 1	(GS out)	(GNSS)			North	west of air	port
R					LNAV			MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	F900	36xR350	70xR550	130xR1300	145xR1500	135xR1400	145xR1500	1337'	(1017')	2400
		712'	824'	1020'	1070'	1037'	<i>1070'</i>	(210m)	(310m)	
		RA111'								
	RRJ95	36xR350	70xR550	130xR1300	145xR1500	135xR1500	145xR1500	1337'	(1017')	3000
01		712'	824'	1020'	1070'	1037'	<i>1070'</i>	(210m)	(310m)	
		RA111'								
	B737	36xR350	70xR550	130xR1300	145xR1500	135xR1400	145xR1500			
		712'	824'	1020'	1070'	1037'	1070'	NOT A	AUTHORI	ZED
		RA111'								
	F900	-	75xR750	115xR1000	135xR1400	135xR1400	135xR1400	1337'	(1017')	2400
			898′	1025'	1090'	1090'	1090'	(210m)	(310m)	
19	RRJ95	-	75xR800	115xR1000	135xR1500	135xR1500	135xR1500	1337'	(1017')	3000
			898′	1025'	1090'	1090'	1090'	(210m)	(310m)	
	B737	-	75xR750	115xR1000	135xR1400	135xR1400	135xR1400	NOT	AUTHORI	7FD
			898′	1025'	1090'	1090'	1090'	NOT F	KUTHUKI	LED

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (witho Centerline without Runy	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
01/19	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	21.03.2016	