Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

MALMO Мальмё ESMS (B)

Sweden Швеция

LANDING MINIMUMS

								CIRC	CLE-TO-L	AND
RWY	A/c	ILS	ILS	ILS	LOC	VOR	VOR			
	type	CAT 2	CAT 1	ALS out	(GS out)	(+DME)	(+DME)	MDA	CEIL	VIS
							ALS out	(H)		
		30xR300	60xR550	60x1200	110x1000	130x1300	130x2000	990'	(1080')	2400
	Falcon	309'	VIS 800	409'	570'	630'	630'	(230)	(330)	2400
		RA105'	409'	407	370	050	030	(250)	(550)	
		30xR300	60xR550	60x1200	110x1000	130x1500	130x2000	990'	(1080')	3000
17	RRJ95	309'	VIS 800	409'	570'	630'	630'	(230)	(330)	2000
		RA105'	409'	407	370	050	030	(250)	(550)	
	B737	30xR300	60xR550	60x1200	110x1000	130x1300	130x2000	1120'	(1210')	3600
	BBJ	309'	VIS 800	409'	570'	630'	630'	(270)	(370)	2000
	DDJ	RA105'	409'	407	370	050	030	(270)	(370)	
			60xR750	60x1200	140x1400	140x1400	140x2100	990'	(1080')	2400
	Falcon	-	VIS 800	436'	690'	690'	690'	(230)	(330)	2400
			436'	430	070	070	070	(250)	(550)	
35	RRJ95	_	60x800	60x1200	140x1400	140x1500	140x2100	990'	(1080')	3000
	KKJ/S		436'	436'	690'	690'	690'	(230)	(330)	
	B737		60xR750	60x1200	140x1400	140x1400	140x2100	1120'	(1210')	3600
		-	VIS 800	436'	690'	690'	690'	(270)	(370)	2000
	BBJ		436'	430	070	070	070	(2/0)	(370)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL		
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
17/35	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-	

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	08.09.2017	