## (ASIIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TALLINN / Lennart Meri Таллин / им. Леннарта Мери EETN (A)

Estonia Эстония

## **LANDING MINIMUMS**

								CIRCLE-TO-LAND		
Y	A/c	ILS	ILS	ILS	LOC	VOR	VOR	Not	t authorize	ed
RWY	type	CAT 2	CAT 1	ALS out	(GS out)		ALS out	North of airport		
<b>8</b>								MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	F900	-	60xR750	60xR1200	125xR1500	180xC2300	180xC2700	1510'	(1706')	2400
			329'	329'	<i>540'</i>	72 <b>0'</b>	<i>720'</i>	(420m)	(520m)	
	RRJ95	-	60xR800	60xR1200	125xR1500	180xC2300	180xC2700	1510'	(1706')	3000
08			329'	329'	540'	72 <b>0'</b>	<i>720'</i>	(420m)	(520m)	
	B737	-	60xR750	60xR1200	125xR1500	180xC2300	180xC2700	1510'	(1706')	3600
			329'	329'	<i>540'</i>	72 <b>0'</b>	<i>720'</i>	(420m)	(520m)	
	F900	-	60xR550	60xR1200	130xR1300	130xR1300	130xR2000	1510'	(1706')	2400
			331'	331'	560'	<i>560'</i>	<i>560'</i>	(420m)	(520m)	
26	RRJ95	-	60xR550	60xR1200	130xR1300	130xR1500	130xR2000	1510'	(1706')	3000
			331'	331'	560'	560'	560'	(420m)	(520m)	
	B737	-	60xR550	60xR1200	130xR1300	130xR1300	130xR2000	1510'	(1706')	3600
			331'	331'	560'	560'	560'	(420m)	(520m)	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (witho Centerline without Runy	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
08/26	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие
	21.03.2016