

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

ULAANBAATAR / Chinggis Khaan Intl.
Улан-Батор / Чингис-хан

ZMCK (B)

Mongolia
Монголия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC		RNP LNAV		VOR	
		FULL	Limit.	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
29	Falcon RRJ95 B737	85x600 4758'	85x750 4758'	85x1400 4758'	140x1800 4930'	140x2600 4939'	185x2400 5090'	185x3200 5090'	285x 3400 5420'	285x 4200 5420'

RWY	A/c type	RNP LNAV				VOR	
		Missed apch climb grad mim					
		3.0%		2.5%			
			ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	185x2400 5090'	185x2800 5090'	235x2800 5250'	235x3200 5250'	235x2800 5250'	235x3200 5250'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND	
		MDA (H)	VIS
11/29	Falcon	5770' (390)	2400
	RRJ95	5770' (390)	3000
	B737	5930' (440)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737		550			-

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 04. 2023 г.