# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

СТРЕЖЕВОЙ

## UNSS (A)

Россия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS		NDB Z		NDB Y with SDF		NDB Y without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon	65x1000 378'	65x1200 378'	125x1600 580'	125x1800 580'	115x1900 540'	115x2100 540'	130x2100 590'	130x2300 590'
33	Falcon	-	-	120x1500 560'	120x1700 560'	165x2600 700'	165x2800 700'	-	-

RWY	A/c type	RNP				LOC		CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV		Loc		CINCELING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA(H)	VIS
15	Falcon	80x1000	80x1300	110x1400	110x1600	110x1400	110x1600	920'	2400
		427'	427'	530'	530'	530'	530'	(230m)	
33	Falcon	80x1000	80x1300	110x1400	110x1600			920'	2400
		424'	424'	520'	520'	_		(230m)	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
15/33	Falcon	-	300*	300*	400	-	

<sup>\* -</sup> LVP must be in force