CASIIPOM A B I A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

БЕЛОЯРСКИЙ

USHQ (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC		
			ALS out		ALS out	
16	Falcon RRJ95 B737	60x750 280'	60x1200 280'	110x1200 440'	110x1600 440'	

RWY	A/c type	NDB X		NDB X Non-CDFA		NDB Y,Z	
			ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	190x2400 690'	190x2400 690'	190x2800 690'	190x3200 690'	180x2200 660'	180x2400 660'

RWY	A/c type	NDB X		NDB X Non-CDFA		NDB Y,Z	
	Falcon		ALS out		ALS out		ALS out
34	RRJ95 B737	240x2400 870'	240x2400 870'	240x3600 870'	240x4000 870'	180x2300 670'	180x2400 670'

RWY	A/c	CIRC	LING	
IX VV I	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon	810'	2400	
16/34	RRJ95	(225m)	2400	
	B737	810'	3600	
	D/3/	(225m)	3000	

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16/34	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002