

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

MALE / Velana Intl.
Мале / Велана

VRMM (B)

Maldives
Мальдивы

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (W,X)			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	-	65x1000 228'	65x1200 228'	95x1200 310'	95x1400 310'
36	Falcon RRJ95 B737	65x550 228'	65x750 228'	65x1200 228'	95x750 310'	95x1400 310'

RWY	A/c type	RNP (Z)				VOR (W,X)	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon	80x1100 268'	80x1300 268'	120x1600 400'	120x1800 400'	90x1200 310'	90x1400 310'
	RRJ95	100x1500 338'	100x1500 338'	120x1600 400'	120x1800 400'	100x1500 340'	100x1500 340'
	B737	80x1100 268'	80x1300 268'	120x1600 400'	120x1800 400'	90x1200 310'	90x1400 310'
36	Falcon	90x750 308'	90x1400 308'	120x1100 400'	120x1800 400'	120x1100 390'	120x1800 390'
	RRJ95	100x1500 338'	100x1500 338'	120x1500 400'	120x1800 400'	120x1500 390'	120x1800 390'
	B737	90x750 308'	90x1400 308'	120x1100 400'	120x1800 400'	120x1100 390'	120x1800 390'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«14» 03. 2024 г.