

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Пер. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

KAYSERI
Кайсери

LTAU (B)

Turkey
Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	60x550 3670'	60x750 3670'	60x1200 3670'	240x2400 4240'	240x2400 4240'	190x2100 4080'	190x2800 4080'

RWY	A/c type	RNP						VOR Z NDB/DME Z	
		LNAV/VNAV		LNAV					
		MACG							
		3.5%		3.5%		2.5%			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	140x1900 3900'	140x2100 3900'	140x1900 3900'	140x2100 3900'	165x2200 3970'	165x2400 3970'	220x2400 4150'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
07/25	Falcon RRJ95	5700' (685m)	2400
	B737	5700' (685m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING RNP	
		MDA (H)	VIS
25	Falcon RRJ95	5110' (505m)	4800
	B737	5700' (570m)	4800

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «28» 07. 2025 г.
