## (ASIIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

DUBAI / Al Makhtoum Intl Дубай / Аль Махтум OMDW (B)

**UAE** 

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
			MACG 3,0%					
12	Falcon	-	30x300 215' RA100'	65x550 330'	65x750 330'	65x1200 330'	135x1300 550'	135x2000 550'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 215' RA100'	65x550 330'	65x750 330'	65x1200 330'	125x1200 550'	125x1900 550'
30	Falcon	-	30x300 271' RA100'	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	95x750 480'	95x1400 480'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 271' RA100'	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	95x750 480'	95x1400 480'

	A/c	RNP MACG 3,0%					
RWY		LNAV	/VNAV	LNAV			
11,, 1	type		ALS out		ALS out		
12	Falcon RRJ95 B737	115x1000 480'	115x1700 480'	135x1300 550'	135x2000 550'		
30	Falcon RRJ95 B737	80x750 430'	80x1300 430'	125x1100 570'	125x1800 570'		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-