

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

SINGAPORE / Changi
Сингапур / Чанги

WSSS (B)

Singapore
Сингапур

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME CAT I			LOC (GS out)		LOC (GS out) without SDF	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
02L	Falcon RRJ95 B737	30x300 122' RA104'	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	120x1100 420'	120x1800 420'	-	-
02C	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	125x1200 430'	125x1900 430'	200x2300 670'	200x2400 670'
02R	Falcon RRJ95 B737	30x300 120' RA104'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	95x750 330'	95x1400 330'	-	-
20C	Falcon RRJ95 B73	30x300 116' RA102'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	125x1200 430'	125x1900 430'	-	
20R	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	125x1200 420'	125x1900 420'	-	

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV		RNP LNAV without SDF		VOR/DME	
		MACG 2.5%							
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02L	Falcon RRJ95 B737	135x1300 460'	135x2000 460'	160x1600 550'	160x2400 550'	-	-	-	-
02C	Falcon RRJ95 B737	110x900 370'	110x1600 370'	150x1500 500'	150x2200 500'	270x2400 900'	270x2400 900'	-	-
20C	Falcon RRJ95 B737	150x1500 500'	150x2200 500'	165x1700 550'	165x2400 550'	-	-	175x1800 580'	175x2400 580'
20R	Falcon RRJ95 B737	210x2400 700'	210x2400 700'	210x2400 700'	210x2400 700'	-	-	-	-

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 10. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Пер. №
2.О.34.002**

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		MACG 5.0%			
			ALS out		ALS out
02R	Falcon RRJ95 B737	95x750 330'	95x1400 330'	120x1100 420'	120x1800 420'
20L	Falcon RRJ95 B737	80x750 280'	80x1300 280'	110x900 380'	110x1600 380'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 10. 2025 г.