	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b> <b>2.О.34.002</b></p>
---	--	---

**МАГАС**

**URMS (B)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS Y			NDB Y		NDB Z	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon BBJ95 B737	65x550 1420'	65x750 1420'	65x1200 1420'	495x5000 2830'	495x5000 2830'	530x5000 2950'	530x5000 2950'

RWY	A/c type	ILS Z					LOC	
		MACG 3.0%			MACG 2.5%			
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	65x550 1420'	65x750 1420'	65x1200 1420'	100x800 1540'	100x1500 1540'	385x5000 2470'	

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
09	Falcon BBJ95 B737	150x1500 1700'	150x2300 1700'	250x2400 2020'	250x2400 2020'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		MACG 2.9%		MACG 2.5%	
			ALS out		ALS out
27	Falcon RRJ95 B737	185x2400 1730'		225x2400 1860'	

Дата расчета минимума аэродрома  
«11» 06. 2025 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	---	--

RWY	A/c type	NDB			
		MACG 3.3%		MACG 2.5%	
			ALS out		ALS out
27	Falcon RRJ95 B737	340x2400 2240'		390x5000 2410'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
09/27	Falcon RRJ95	3090' (575m)	2400
	B737	3440' (680m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома  
«11» 06. 2025 г.