

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

САРАТОВ / Гагарин

UWSG (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1 (X,Y,Z)			LOC (X,Y,Z)		LOC (X,Y)		LOC (Z)	
			FULL	Limit	ALS out	With SDF		Without SDF		Without SDF	
						FULL	ALS out	FULL	ALS out		
08	Falcon RRJ95 B737	30x300 188' RA 100'	60x550 288'	60x750 288'	60x1200 288'	115x1000 470'	115x1700 470'	130x1600 510'	130x2300 510'	130x1600 510'	130x1900 510'
26	Falcon RRJ95 B737	30x300 203' RA 103'	60x550 303'	60x750 303'	60x1200 303'	90x750 410'	90x1400 410'	-	-	-	-

RWY	A/c type	RNP				VOR			
		LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon	90x750 390'	90x1400 390'	115x1000 460'	115x1700 460'	120x1100 480'	120x1800 480'	155x1500 590'	155x2300 590'
	RRJ95	90x750 390'	90x1400 390'	115x1000 460'	115x1700 460'	120x1100 480'	120x1800 480'	155x1500 590'	155x2300 590'
	B737	90x750 390'	90x1400 390'	115x1000 460'	115x1700 460'	120x1100 480'	120x1800 480'	155x1500 590'	155x2300 590'
26	Falcon	80x750 360'	80x1300 360'	95x750 420'	95x1400 420'	-	-	105x800 440'	105x1500 440'
	RRJ95	80x750 360'	80x1300 360'	95x750 420'	95x1400 420'	-	-	105x800 440'	105x1500 440'
	B737	80x750 360'	80x1300 360'	95x750 420'	95x1400 420'	-	-	105x800 440'	105x1500 440'

RWY	A/c type	NDB				CIRCLING	
		with SDF		without SDF		MDA (H)	VIS
			ALS out		ALS out		
08	Falcon	120x1100 480'	120x1800 480'	155x1500 590'	155x2300 590'	1030' (280m)	2400
	RRJ95	120x1100 480'	120x1800 480'	155x1500 590'	155x2300 590'	1030' (280m)	3000
	B737	120x1100 480'	120x1800 480'	155x1500 590'	155x2300 590'	1030' (280m)	3600
26	Falcon	-	-	135x1300 550'	135x2000 550'	1030' (280m)	2400
	RRJ95	-	-	135x1300 550'	135x2000 550'	1030' (280m)	3000
	B737	-	-	135x1300 550'	135x2000 550'	1030' (280m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. № 2.O.34.002</b></p>
---	---	--

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p>
---