	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

ЕКАТЕРИНБУРГ / Кольцово

USSS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS (W,X,Y,Z)			RNP LNAV		VOR with SDF		VOR without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08L	Falcon	60x550 940'	60x750 940'	60x1200 940'	130x1200 1160'	130x1900 1160'	170x1800 1200'	170x2400 1290'	235x2400 1500'	
	RRJ95	60x550 940'	60x750 940'	60x1200 940'	130x1200 1160'	130x1900 1160'	170x1800 1290'	170x2400 1290'	235x2400 1500'	
	B737	60x550 940'	60x750 940'	60x1200 940'	130x1200 1160'	130x1900 1160'	170x1800 1290'	170x2400 1290'	235x2400 1500'	
08R	Falcon	60x550 940'	60x750 940'	60x1200 940'	130x1200 1160'	130x1900 1160'	170x1800 1290'	170x2400 1290'	235x2400 1500'	
	RRJ95	60x550 940'	60x750 940'	60x1200 940'	130x1200 1160'	130x1900 1160'	170x1800 1290'	170x2400 1290'	235x2400 1500'	
	B737	60x550 940'	60x750 940'	60x1200 940'	130x1200 1160'	130x1900 1160'	170x1800 1290'	170x2400 1290'	235x2400 1500'	

RWY	A/c type	NDB Z		NDB Y	
			ALS out		ALS out
08L	Falcon RRJ95 B737	235x2400 1500'		280x4000 1650'	280x4700 1650'
08R	Falcon RRJ95 B737	235x2400 1500'		275x3700 1640'	275x4400 1640'

RW Y	A/c type	MACG 3.0%				MACG 2.5%				NDB Y	
		ILS CAT 2	ILS CAT 1			ILS CAT 2	ILS CAT 1				
			FULL	Limite d	ALS out		FULL	Limite d	ALS out		ALS out
26L	Falcon RRJ9 5 B737	30x30 0 861' RA 98'	60x55 0 970'	60x750 970'	60x120 0 970'	49x45 0 921' RA 153'	75x55 0 1000'	75x750 1000'	75x120 0 1000'	220x300 0 1490'	220x370 0 1490'
26R	Falcon RRJ9 5 B737	-	60x55 0 970'	60x750 970'	60x120 0 970'	-	80x60 0 1020'	80x750 1020'	80x130 0 1020'	220x300 0 1490'	220x370 0 1490'

RWY	A/c type	RNP LNAV		VOR with SDF		VOR without SDF		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
	Falcon	135x1300 1210'	135x2000 1210'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1300'	165x2400 1300'	165x1700 1310'	165x2400 1310'

Дата расчета минимума аэродрома
«05» 06. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

26L	RRJ95	135x1300 1210'	135x2000 1210'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1300'	165x2400 1300'	165x1700 1310'	165x2400 1310'
	B737	135x1300 1210'	135x2000 1210'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1300'	165x2400 1300'	165x1700 1310'	165x2400 1310'

RWY	A/c type	RNP LNAV		VOR with SDF		VOR without SDF		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
26R	Falcon	125x1200 1180'	125x1900 1180'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1300'	165x2400 1300'	165x1700 1310'	165x2400 1310'
	RRJ95	125x1200 1180'	125x1900 1180'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1300'	165x2400 1300'	165x1700 1310'	165x2400 1310'
	B737	125x1200 1180'	125x1900 1180'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1300'	165x2400 1300'	165x1700 1310'	165x2400 1310'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	1740' (300m)	2400
	RRJ95	1740' (300m)	3000
	B737	1770' (310m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights(RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08L/26 R	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
08R/26 L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«05» 06. 2025 г.