

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,</b>  <b>которые предполагается использовать в качестве</b>  <b>аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
--	---	---

**MALAGA / Costa del Sol**  
**Малага / Коста-дель-Соль**

**LEMG (B)**

**Spain**  
**Испания**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR	VOR ALS out	NDB
12	Falcon RRJ95 B737	85xR750* 320'	85xR1300 320'	190xC2100 660'	190xC2400 660'	150xR1500 540'	150xC2300 540'	-
13	Falcon RRJ95 B737	75xR750* 295'	75xR1300 295'	185xC2100 660'	185xC2400 660'	170xR1800 600'	170xC2400 600'	-
31	Missed apch climb gradient mim 4.0%			260xC2400 890'	280xC2400 940'	370xC5000 1250'		
	Falcon RRJ95 B737	90xR750* 320'	90xR1400 320'					
	Missed apch climb gradient mim 3.0%							
	Falcon RRJ95 B737	130xR1300 460'	130xR2000 460'					
	Missed apch climb gradient mim 2.5%							
	Falcon RRJ95 B737	230xC2400 775'	230xC2400 775'					

\* - RVR/VIS 800m for RRJ95

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND Not authorized Southwest of runway		
		MDA (H)	CEIL	VIS
12	Falcon	1500' (440m)	(1770') (540m)	2400
13	RRJ95	1500' (440m)	(1770') (540m)	3000
31	B737	2220' (660m)	(2500') (760m)	3600

Дата утверждения	Дата введения в действие 01.11.2016	
------------------	--	--



## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13 30 31	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие 01.11.2016	
------------------	--	--