

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

PARIS / Charles-de-Gaulle
Париж / Шарль-де-Голль

LFPG (B)

France
Франция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)		SIDESTEP TO ADJACENT RUNWAY		
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
									Sidestep 08L to 08R		
08L	Falcon	-	30xR300 438' RA99'	60xR550 VIS 800 538'	60xR750 VIS 800 538'	60x1200 538'	105x800 670'	105x1500 670'	1060' (220m)	(1050') (320m)	3500
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 438' RA99'	60xR550 VIS 800 538'	60xR750 VIS 800 538'	60x1200 538'	105x800 670'	105x1500 670'	1060' (220m)	(1050') (320m)	3500
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 438' RA99'	60xR550 VIS 800 538'	60xR750 VIS 800 538'	60x1200 538'	105x800 670'	105x1500 670'	1130' (240m)	(1120') (340m)	4000
									Sidestep 08R to 08L		
08R	Falcon	-	30xR300 436' RA103'	60xR550 VIS 800 536'	60xR750 VIS 800 536'	60x1200 536'	100x800 660'	100x1400 660'	1160' (250m)	(1150') (350m)	3500
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 436' RA103'	60xR550 VIS 800 536'	60xR750 VIS 800 536'	60x1200 536'	100x800 660'	100x1400 660'	1160' (250m)	(1150') (350m)	3500
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 436' RA103'	60xR550 VIS 800 536'	60xR750 VIS 800 536'	60x1200 536'	100x800 660'	100x1400 660'	1260' (280m)	(1250') (380m)	4000
									Sidestep 09L to 09R		
09L	Falcon	-	30xR300 478' RA104'	60xR550 VIS 800 578'	60xR750 VIS 800 578'	60x1200 578'	105x900 720'	105x1600 720'	1200' (250m)	(1150') (350m)	3500
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 478' RA104'	60xR550 VIS 800 578'	60xR750 VIS 800 578'	60x1200 578'	105x900 720'	105x1600 720'	1200' (250m)	(1150') (350m)	3500
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 478' RA104'	60xR550 VIS 800 578'	60xR750 VIS 800 578'	60x1200 578'	105x900 720'	105x1600 720'	1300' (280m)	(1250') (380m)	4000
									Sidestep 09R to 09L		
09R	Falcon	-	30xR300 471' RA105'	60xR550 VIS 800 571'	60xR750 VIS 800 571'	60x1200 571'	110x900 720'	110x1600 720'	1140' (230m)	(1090') (330m)	3500
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 471' RA105'	60xR550 VIS 800 571'	60xR750 VIS 800 571'	60x1200 571'	110x900 720'	110x1600 720'	1140' (230m)	(1090') (330m)	3500
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 471' RA105'	60xR550 VIS 800 571'	60xR750 VIS 800 571'	60x1200 571'	110x900 720'	110x1600 720'	1140' (230m)	(1090') (330m)	4000

Дата введения в действие
12.07.2018



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)		SIDESTEP TO ADJACENT RUNWAY		
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
									Sidestep 26L to 26R		
26L	Falcon	-	30xR300 417' RA104'	60xR550 VIS 800 517'	60xR750 VIS 800 517'	60x1200 517'	120x1100 710'	120x1800 710'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3500
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 417' RA104'	60xR550 VIS 800 517'	60xR750 VIS 800 517'	60x1200 517'	120x1100 710'	120x1800 710'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3500
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 417' RA104'	60xR550 VIS 800 517'	60xR750 VIS 800 517'	60x1200 517'	120x1100 710'	120x1800 710'	1110' (240m)	(1120') (340m)	4000
									Sidestep 26R to 26L		
26R	Falcon	-	30xR300 418' RA102'	60xR550 VIS 800 518'	60xR750 VIS 800 518'	60x1200 518'	120x1100 710'	120x1800 710'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3500
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 418' RA102'	60xR550 VIS 800 518'	60xR750 VIS 800 518'	60x1200 518'	120x1100 710'	120x1800 710'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3500
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 418' RA102'	60xR550 VIS 800 518'	60xR750 VIS 800 518'	60x1200 518'	120x1100 710'	120x1800 710'	1110' (240m)	(1120') (340m)	4000
									Sidestep 27L to 27R		
27L	Falcon	-	30xR300 487' RA100'	60xR550 VIS 800 587'	60xR750 VIS 800 587'	60x1200 587'	120x1100 770'	120x1800 770'	1120' (220m)	(1050') (320m)	3500
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 487' RA100'	60xR550 VIS 800 587'	60xR750 VIS 800 587'	60x1200 587'	120x1100 770'	120x1800 770'	1120' (220m)	(1050') (320m)	3500
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 487' RA100'	60xR550 VIS 800 587'	60xR750 VIS 800 587'	60x1200 587'	120x1100 770'	120x1800 770'	1180' (240m)	(1120') (340m)	4000
									Sidestep 27R to 27L		
27R	Falcon	-	30xR300 492' RA103'	60xR550 VIS 800 592'	60xR750 VIS 800 592'	60x1200 592'	115x1000 770'	115x1700 770'	1120' (220m)	(1050') (320m)	3500
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 492' RA103'	60xR550 VIS 800 592'	60xR750 VIS 800 592'	60x1200 592'	115x1000 770'	115x1700 770'	1120' (220m)	(1050') (320m)	3500
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 492' RA103'	60xR550 VIS 800 592'	60xR750 VIS 800 592'	60x1200 592'	115x1000 770'	115x1700 770'	1150' (230m)	(1080') (330m)	4000

Дата введения в действие
12.07.2018



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out	`	ALS out
08L	Falcon	105x800 678'	105x1500 678'	140x1400 790'	140x2100 790'	150x1500 830'	150x2300 830'
	RRJ95	105x1500 678'	105x1500 678'	140x1500 790'	140x2100 790'	150x1500 830'	150x2300 830'
	B737	105x800 678'	105x1500 678'	140x1400 790'	140x2100 790'	150x1500 830'	150x2300 830'
08R	Falcon	135x1300 766'	135x2000 766'	160x1600 850'	160x2400 850'	-	-
	RRJ95	135x1500 766'	135x2000 766'	160x1600 850'	160x2400 850'	-	-
	B737	135x1300 766'	135x2000 766'	160x1600 850'	160x2400 850'	-	-
09R	Falcon	-	-	-	-	120x1100 760'	120x1800 760'
	RRJ95	-	-	-	-	120x1500 760'	120x1800 760'
	B737	-	-	-	-	120x1100 760'	120x1800 760'
26L	Falcon	105x800 657'	105x1500 657'	140x1400 770'	140x2100 770'	-	-
	RRJ95	105x1500 657'	105x1500 657'	140x1500 770'	140x2100 770'	-	-
	B737	105x800 657'	105x1500 657'	140x1400 770'	140x2100 770'	-	-
26R	Falcon	120x1100 708'	120x1800 708'	150x1500 800'	150x2300 800'	120x1100 710'	120x1800 710'
	RRJ95	120x1500 708'	120x1800 708'	150x1500 800'	150x2300 800'	120x1100 710'	120x1800 710'
	B737	120x1100 708'	120x1800 708'	150x1500 800'	150x2300 800'	120x1100 710'	120x1800 710'
27L	Falcon	-	-	-	-	155x1600 900'	155x2400 900'
	RRJ95	-	-	-	-	155x1600 900'	155x2400 900'
	B737	-	-	-	-	155x1600 900'	155x2400 900'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата введения в действие
12.07.2018



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата введения в действие
12.07.2018