

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

LONDON / Gatwick
Лондон / Гатвик

EGKK (B)

United Kingdom
Великобритания

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT1			LOC (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
08R	Falcon	-	30xR300 296' RA96'	60xR550 VIS 800 396'	60xR750 VIS 800 396'	60x1200 396'	165x1800 740'	165x2400 740'
	RRJ95 B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m						
26L	Falcon	-	30xR300 296' RA102'	60xR550 VIS 800 396'	60xR750 VIS 800 396'	60x1200 396'	110x1000 560'	110x21700 560'
	RRJ95 B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m						

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV		SRA (ОБЗОРНЫЙ РЛ)		CIRCLE-TO-LAND		
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
08L	Falcon	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	195x2400 830'	195x2400 830'	990' (240m)	(1120') (340m)	2400
	RRJ95	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	195x2400 830'	195x2400 830'	990' (240m)	(1120') (340m)	3000
	B737 BBJ	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	195x2400 830'	195x2400 830'	1120' (280m)	(1250') (380m)	3600
08R	Falcon	155x1600 700'	155x2400 700'	165x1800 740'	165x2400 740'	165x1800 740'	165x2400 740'	990' (240m)	(1120') (340m)	2400
	RRJ95	155x1600 700'	155x2400 700'	165x1800 740'	165x2400 740'	165x1800 740'	165x2400 740'	990' (240m)	(1120') (340m)	3000
	B737 BBJ	155x1600 700'	155x2400 700'	165x1800 740'	165x2400 740'	165x1800 740'	165x2400 740'	1120' (280m)	(1250') (380m)	3600
26L	Falcon	120x1100 580'	120x1800 580'	120x1100 590'	120x1800 590'	150x1500 680'	150x2300 680'	990' (240m)	(1120') (340m)	2400
	RRJ95	120x1500 580'	120x1800 580'	120x1500 590'	120x1800 590'	150x1500 680'	150x2300 680'	990' (240m)	(1120') (340m)	3000
	B737 BBJ	120x1100 580'	120x1800 580'	120x1100 590'	120x1800 590'	150x1500 680'	150x2300 680'	1120' (280m)	(1250') (380m)	3600
26R	Falcon	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	195x2400 830'	195x2400 830'	990' (240m)	(1120') (340m)	2400
	RRJ95	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	195x2400 830'	195x2400 830'	990' (240m)	(1120') (340m)	3000
	B737 BBJ	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	200x2400 850'	195x2400 830'	195x2400 830'	1120' (280m)	(1250') (380m)	3600

	Дата введения в действие 26.01.2018	
--	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Пер. №
2.O.34.002**

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
08R/26L	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-
08L/26R	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300	300	400	-

Дата введения в действие
26.01.2018