

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

SINGAPORE / Changi
Сингапур / Чанги

WSSS (B)

Singapore
Сингапур

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)		LOC (GS out) with SDF
			FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out	
02L	Falcon RRJ95 B737	30xR300 RA104' 122'	60xR550 VIS 800 222'	60xR750 VIS 800 222'	60x1200 222'	120x1100 420'	120x1800 420'	-
02C	Falcon RRJ95 B737	-	60xR750 VIS 800 (60x800 for RRJ95) 214'		60x1200 214'	200x2300 660'	200x3000 660'	125x1200 420'
20C	Falcon RRJ95 B73	30xR300 RA102' 115'	60xR550* VIS 800 215'	60xR750* VIS 800 215'	60x1200* 215'	125x1200 420'	125x1900 420'	-
20R	Falcon RRJ95 B737	-	60xR750 VIS 800 (60x800 for RRJ95) 213'		60x1200 213'	125x1200 420'	125x1900 420'	-

* - Missed apch climb grad mim 2.8%

** - Missed apch climb grad mim 3.7%

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV		VOR DME	
			ALS out		ALS out		ALS out
02L	Falcon	130x1400 450'	130x2200 450'	160x1600 540'	160x2400 540'	-	-
	RRJ95	130x1500 450'	130x2200 450'	160x1600 540'	160x2400 540'	-	-
	B737	130x1400 450'	130x2200 450'	160x1600 540'	160x2400 540'	-	-
02C	Falcon	105x1200 360'	105x1800 360'	145x1500 490'	145x2200 490'	-	-
	RRJ95	105x1500 360'	105x1800 360'	145x1500 490'	145x2200 490'	-	-
	B737	105x1200 360'	105x1800 360'	145x1500 490'	145x2200 490'	-	-
20C	Falcon	145x1600 490'	145x2400 490'	160x1700 540'	160x2400 540'	175x1900 580'	175x2400 580'
	RRJ95	145x1600 490'	145x2400 490'	160x1700 540'	160x2400 540'	175x1900 580'	175x2400 580'
	B737	145x1600 490'	145x2400 490'	160x1700 540'	160x2400 540'	175x1900 580'	175x2400 580'

	Дата введения в действие 08.05.2018	
--	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV	
			ALS out		ALS out
20R	Falcon	210x2800 690'	210x3600 690'	210x2400 690'	210x3200 690'
	RRJ95	210x2800 690'	210x3600 690'	210x2400 690'	210x3200 690'
	B737	210x2800 690'	210x3600 690'	210x2400 690'	210x3200 690'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата введения в действие
08.05.2018