	<u>Руководство по производству полетов</u>		Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов		

KARACHI / Jinnah Intl
Карачи / международный аэропорт Джинна

OPKC (B)

Pakistan
Пакистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
25L	Falcon RRJ95 B737	70x550 320'	70x750 320'	70x1200 320'	130x1200 500'	130x1900 500'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
25L	Falcon RRJ95 B737	100x800 420'	100x1500 420'	130x1200 500'	130x1900 500'

RWY	A/c type	VOR Z		VOR/DME Y			
				with DME		without DME	
			ALS out		ALS out		ALS out
25L	Falcon RRJ95 B737	140x1400 530'	140x2100 530'	140x1400 530'	140x2100 530'	270x2400 960'	270x2400 960'

RWY	A/c type	ILS CAT I			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
25R	Falcon RRJ95 B737	70x550 320'	70x750 320'	70x1200 320'	125x1100 500'	125x1800 500'

RWY	A/c type	VOR Z		VOR/DME Y			
				with DME		without DME	
			ALS out		ALS out		ALS out
25R	Falcon RRJ95 B737	135x1300 530'	135x2000 530'	135x1300 530'	135x2000 530'	265x2400 960'	265x2400 960'



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Рег. №
2.O.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов


RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
25R	Falcon RRJ95 B737	100x750 420'	100x1400 420'	125x1100 500'	125x1800 500'

RWY	A/c type	RNP LNAV	
			ALS out
07L	Falcon RRJ95 B737	180x2300 660'	180x2400 660'
07R	Falcon RRJ95 B737	170x2300 620'	170x2400 620'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
07L/25R	Falcon RRJ95	1020' (280m)	2400
07R/25L	B737	1020' (280m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING NDB A	
		MDA (H)	VIS
25L	Falcon RRJ95	1000' (275m)	2400
25R	B737	1000' (275m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«05» 07. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07L/25R	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
07R/25L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «05» 07. 2025 г.</p>
