



SHANNON
Шеннон

EINN (B)

Ireland
Ирландия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR	VOR ALS out
06	F900	-	60xR750 246'	60xR1200 246'	95xR1000 357'	95xR1400 357'	95xR1000 360'	95xR1400 360'
	RRJ95	-	60xR800 246'	60xR1200 246'	95xR1000 357'	95xR1400 357'	100xR1500 374'	100xR1500 374'
	B737	-	60xR750 246'	60xR1200 246'	95xR1000 357'	95xR1400 357'	95xR1000 360'	95xR1400 360'
24	F900	30xR300 115' RA99'	60xR550 215'	60xR1200 215'	135xR1400 460'	135xC2100 460'	135xR1400 460'	135xC2100 460'
	RRJ95	30xR300 115' RA99'	60xR550 215'	60xR1200 215'	135xR1400 460'	135xC2100 460'	135xR1500 460'	135xC2100 460'
	B737	30xR300 115' RA99'	60xR550 215'	60xR1200 215'	135xR1400 460'	135xC2100 460'	135xR1400 460'	135xC2100 460'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND		
		MDA (H)	CEIL	VIS
06	F900	735' (210m)	(1017') (310m)	2400
	RRJ95	735' (210m)	(1017') (310m)	3000
	B737	800' (230m)	(1083') (330m)	3600
24	F900	735' (210m)	(1017') (310m)	2400
	RRJ95	735' (210m)	(1017') (310m)	3000
	B737	800' (230m)	(1083') (330m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

Дата утверждения	Дата введения в действие 01.04.2016	
------------------	--	--



Руководство по производству полетов
Часть С Глава 3 Приложение
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.O.34.002

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
10/28	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие 01.04.2016	
------------------	--	--