## Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ALASHANYOUQI / Alxa Right Banner Badanjilin Airport

ZBAR (B)

PR of China KHP

Алашаньюци / Баданьцзилинь

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	VOR DME	CIRCI	LE-TO-LA	ND
			MDA	CEIL	VIS
			(H)		
	Γ	DAYTIME ONL	Y		
	Falcon	115x2200	5270'	(950')	4000
13		5030'	(190m)	(290m)	
	B737/BBJ	115x2200		NOT	
		5030'	API	PLICABLI	E
	Falcon	145x2800	5270'	(950')	4000
31		5120'	(190m)	(290m)	
	B737/BBJ	145x2800		NOT	
		5120'	API	PLICABLI	E

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		Lights (CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13/31	Falcon B737/BBJ	-	-	-	800m	-

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 134/314

RWY Dimensions 2400x30 m

**ARP Coordinates** N 39 13.5 E 101 33.0

**AD Elevation** +4647'/1416m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	21.06.2017