(TASTIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

KAYSERI Кайсери LTAU (B)

Turkey Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC CDFA		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	60x550 3663'	60x750 3663'	60x1200 3663'	240x2400 4240'	240x2400 4240'	190x2400 680'	190x3200 680'

RWY	A/c							VOR Z		
K VV I	type									
				Missed apch climb mim					NDB Z	
		3.5	5%	3.5	5%	2.5%				
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
07	Falcon RRJ95 B737	140x1900 3900'	140x2100 3900'	140x1900 3900'	140x2100 3900'	160x2200 3970'	160x2400 3970'		x2400 150'	

		VOR A/B/C				
RWY	A/c	NDB A/B/C CIRCLING				
	type					
		MDA (H)	VIS			
	Falcon	5700' (710m)	2400			
07/25	RRJ95	5700' (710m)	3000			
	B737	5700' (710m)	3600			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN