	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

МОСКВА / Домодедово

UDD (A)


Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT1			VOR with SDF NDB with SDF		VOR without SDF NDB without SDF	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
14R	Falcon	-	30x300 692' RA 107'	60x550 792'	60x750 792'	60x1200 792'	125x1100 1000'	125x1800 1000'	-	-
	RRJ95	30x175 100' RA107'	30x300 692' RA 107'	60x550 792'	60x750 792'	60x1200 792'	125x1100 1000'	125x1800 1000'	-	-
	B737	30x175 100' RA107'	30x300 692' RA 107'	60x550 792'	60x750 792'	60x1200 792'	125x1100 1000'	125x1800 1000'	-	-
32L	Falcon	-	-	60x550 731'	60x750 731'	60x1200 731'	125x1100 940'	125x1800 940'	150x1500 1040'	150x2300 1040'
	RRJ95	-	-	60x550 731'	60x750 731'	60x1200 731'	125x1100 940'	125x1800 940'	150x1500 1040'	150x2300 1040'
	B737	-	-	60x550 731'	60x750 731'	60x1200 731'	125x1100 940'	125x1800 940'	150x1500 1040'	150x2300 1040'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
14L	Falcon	95x750 853'	95x1400 853'	125x1200 950'	125x1900 950'
	RRJ95	95x750 853'	95x1400 853'	125x1200 950'	125x1900 950'
	B737	95x750 853'	95x1400 853'	125x1200 950'	125x1900 950'
14C	Falcon RRJ95 B737	105x1600 885'		140x2100 1000'	
14R	Falcon	90x750 882'	90x1400 882'	115x1000 960'	115x1700 960'
	RRJ95	90x750 882'	90x1400 882'	115x1000 960'	115x1700 960'
	B737	90x750 882'	90x1400 882'	115x1000 960'	115x1700 960'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
32R	Falcon	95x750 828'	95x1400 828'	125x1100 920'	125x1800 920'
	RRJ95	95x750 828'	95x1400 828'	125x1100 920'	125x1800 920'
	B737	95x750 828'	95x1400 828'	125x1100 920'	125x1800 920'
32L	Falcon	85x750 810'	85x1300 810'	110x900 890'	110x1600 890'
	RRJ95	85x750 810'	85x1300 810'	110x900 890'	110x1600 890'
	B737	85x750 810'	85x1300 810'	110x900 890'	110x1600 890'
32C	Falcon RRJ95 B737	100x1500 852'		120x1800 910'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14L/32R 14R/32L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
14C/32C	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p>
