

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,</b>  <b>которые предполагается использовать в качестве</b>  <b>аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	---

**DAVAO/ Bangoy Intl.**

**RPMD (B)**

**Philippines**

**Давао / Франсиско Бангой**

**Филиппины**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC GS out	VOR DME	VOR	CIRCLE-TO-LAND		
							MDA (H)	CEIL	VIS
05	F900	90x1200 395'	90x1400 395'	125x2000 500'	140x1900 550'	-	690' (180m)	(919') (280m)	3700m
	B737	90x1200 395'	90x1400 395'	125x2000 500'	140x1900 550'	-	790' (210m)	(1017') (310m)	4600m
23	F900	80x1100 355'	80x1300 355'	95x2000 500'	100x1600 420'	240x3400 880'	690' (180m)	(919') (280m)	3700m
	B737	80x1100 355'	80x1300 355'	95x2000 500'	100x1600 420'	240x3400 880'	790' (210m)	(1017') (310m)	4600m

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights		Without Runway Centerline Lights Without Runway Lights	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	F900 B737	-	250*	250*	400	-

\* - LVP must be in force

**RWY Heading**

**048/228**

**RWY Dimensions**

**3000x45**

**ARP Coordinates**

**N 07 07.5      E 125 38.7**

**AD Elevation**

**96'/30m**

Дата утверждения	Дата введения в действие 11.11.2015	
------------------	--	--