## (ASIIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BREST Брест UMBB (A)

Belarus Беларусь

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	VOR		NDB				CIRCLING	
				with SDF		without SDF			
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
11	Falcon	120x1600	120x1800	125x1600	125x1800	190x2600	190x2800	1520'	2400
		<i>850'</i>	850'	850'	850'	1070'	1070'	(320m)	
	RRJ95	120x1600	120x1800	150x1800	150x1800	190x2600	190x2800	1520'	3000
		<i>850'</i>	850'	950'	950'	1070'	1070'	(320m)	
	B737	120x1600	120x1800	125x1600	125x1800	190x2600	190x2800	1520'	3600
		850'	850'	850'	850'	1070'	1070'	(320m)	

RWY	A/c type	ILS		VOR		CIRCLING	
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
	Falcon	65x750 669'	65x1200 669'	115x1000 840'	115x1700 840'	1520' (320m)	2400
29	RRJ95	65x750 669'	65x1200 669'	115x1500 840'	115x1700 840'	1520' (320m)	3000
	B737	65x750 669'	65x1200 669'	115x1000 840'	115x1700 840'	1520' (320m)	3600

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	400	-