(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

СТРЕЖЕВОЙ

UNSS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		NDB Z		NDB Y(LMM) with SDF		NDB Y(LMM) without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon	65x1000	65x1200	125x1600	125x1800	115x1500	115x1700	130x1700	130x1900
		380'	380'	<i>570'</i>	<i>570'</i>	540'	540'	590'	<i>590'</i>
33	Falcon			120x1500	120x1700	165x2200	165x2400		
		-	-	<i>550'</i>	<i>550'</i>	7 00'	7 00'	_	-

DWX	A/c	`	MM) with DF	NDB Y(LMM) without SDF				
RWY	type	Non-CDFA						
			ALS out		ALS out			
15	Falcon	115x1900	115x2100	130x2100	130x2300			
		540'	540'	590'	590'			
33	Falcon	165x2600 700'	165x2800 700'	-	-			

		RNP				LOC		CIDCI INC	
RWY	A/c	LNAV/VNAV		LNAV		LOC		CIRCLING	
	type		ALS out		ALS out		ALS out	MDA(H)	VIS
15	Falcon	80x1000	80x1300	110x1400	110x1600	110x1400	110x1600	900'	2400
		420'	420'	520'	<i>520'</i>	<i>520'</i>	520'	(225m)	
33	Falcon	80x1000	80x1300	110x1400	110x1600		_	900'	2400
		420'	420'	<i>520'</i>	<i>520'</i>	-	-	(225m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon	-	300*	300*	400	-

^{* -} LVP must be in force