(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ЈЕЈИ Чеджу RKPC (B)

Korea Респ. Корея

LANDING MINIMUMS

	A/c	ILS	ILS	ILS	LOC	LOC	RNAV (C	GNSS)	VOR
RWY	type	CAT 2	CAT 1	ALS out	(GS out)	(GS out)	LNAV/VNAV	LNAV	
						ALS out			
		** ***	60 B = 50						
		30xR300	60xR550	60x1200	135x1600	135x2100	125x1200	140x1400	235x2900
07	Falcon	187' RA99'	VIS 800 287'	287'	530'	530'	500'	<i>540'</i>	860'
		30xR300	60xR550						
	RRJ95	187'	VIS 800	60x1200	135x1600	135x2100	125x1500	140x1500	235x2900
		RA99'	287'	287'	530'	530'	500'	540'	860'
	D727	30xR300	60xR550	60x1200	135x1600	135x2100	125x1200	140x1400	235x2900
	B737	187'	VIS 800	287'	530'	530'	500'	540'	860'
	BBJ	RA99'	287'	20/	330	330	300	340	800
25	Falcon	_	60x1200	60x1200	100x1300	100x1600	125x1700	135x1900	165x2200
			276'	276'	400'	400'	490'	520'	610'
		_	60x1200	60x1200	100x1300	100x1600	125x1700	135x1900	165x2200
	RRJ95	_	276'	276'	400'	400'	490'	<i>520'</i>	610'
			60x1200	60x1200	100x1300	100x1600	125x1700	135x1900	165x2200
	B737	-	276'	276'	400'	400'	490'	520'	610'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		Lights (RL)		NIGHT (Runway End		
			DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
	Falcon					
07/25	RRJ95	150	300	300	400	-
	B737/BBJ					

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	14.09.2017	