(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ASTANA Астана / Нурсултан Назарбаев UACC (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS/DME CAT III A | ILS/DME CAT II | ILS /DME CAT I | | |
|-----|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | FULL | Limited | ALS out |
| | Falcon | - | 30x300 1265' RA 103' | 60x550 1370' | 60x750 1370' | 60x1200 1370' |
| 04 | RRJ95 B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 30x300 1265' RA 103' | 60x550 1370' | 60x750 1370' | 60x1200 1370' |
| | Falcon | - | 30x300 1260' RA 105' | 60x550 1360' | 60x750 1360' | 60x1200 1360' |
| 22 | RRJ95 B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 30x300 1260' RA 105' | 60x550 1360' | 60x750 1360' | 60x1200 1360' |

| RWY | A/c type | RNP LNAV/VNAV | | RNP LNAV | | VOR /DME | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 04 | Falcon RRJ95 B737 | 80x750 1420' | 80x1300 1420' | 125x1100 1560' | 125x1800 1560' | 120x1100 1560' | 120x1800 1560' |
| 22 | Falcon RRJ95 B737 | 95x750 1450' | 95x1400 1450' | 125x1100 1550' | 125x1800 1550' | 115x1000 1530' | 115x1700 1530' |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|--------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | JF | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 04/22 | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 500 | - |