М Эксплуатационні

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

HAVANA / Jose Marti Intl. Гавана / Хосе Марти MUHA (B)

Cuba Куба

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out)	VOR	VOR ALS out	CIRC	CIRCLE-TO-LAND	
					ALS out			MDA (H)	CEIL	VIS
06	Falcon B737	60x1000 410'	60x1200 410'	120x2000 610'	120x2000 610'	120x2000 610'	120x2000 610'	1325' (340)	(1440') (440)	4800
24	Falcon B737	-	-	-	-	120x2000 610'	120x2000 610'	1325' (340)	(1440') (440)	4800

RWY	A/c	A/c		RNAV (GNSS)			
	type	LNAV/VNAN	LNAV/VNAN ALS out	LNAV	LNAV ALS out		
06	Falcon	90x2000	90x2000	120x2000	120x2000		
	B737	510'	510'	610'	610'		
24	Falcon	115x2000	115x2000	120x2000	120x2000		
	B737	580'	580'	610'	610'		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (witho Centerline without Runy	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
06/24	Falcon B737	-	800	800	800	-

RWY Heading 058/238

RWY Dimensions 4000x45m

ARP Coordinates N 22 59.3 W 082 24.6

AD Elevation 210'/ 64m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	29.09.2016