

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение	2.О.34.002
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов		

ВОЛОГДА

ULWW (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP				VOR		NDB/DME (LOM) with FAF	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon	80x800 650'	80x1300 650'	125x1500 800'	125x1900 800'	125x1500 800'	125x1900 800'	125x1500 800'	125x1900 800'
33	Falcon	85x900 660'	80x1300 660'	110x1200 750'	110x1600 750'	150x1800 880'	150x2300 880'	130x1500 810'	130x1900 810'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15	Falcon	990' (185m)	2400
33	Falcon	990' (185m)	2400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «01» 07. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 07. 2025 г.