## (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BORDEAUX / Merignac Бордо /Мериньяк LFBD (B)

France Франция

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT 3A
	Falcon	
23	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m
	B737	DH 50'/15m RVR 200m

								CIRC	LE-TO-LA	AND
X	A/c	ILS	ILS		RNAV (GNSS	6)	VOR	P	rohibited	
RWY	type	CAT 2	CAT 1		`			South	east of run	ıway
R				LPV	LNAV/	LNAV		MDA	CEIL	VIS
					VNAV			(H)		
	F900	-	-	95xR1400	105xR1500	110xR1600	135xC2100	830'	(985')	2400
				472'	505'	520'	609'	(200m)	(300m)	
05	RRJ95	-	-	-	105xR1500	110xR1600	135xC2100	830'	(985')	3000
					505'	520'	609'	(200m)	(300m)	
	B737	-	-	-	105xR1500	110xR1600	135xC2100	888′	(1050')	3600
					505'	520'	609'	(220m)	(320m)	
	F900	30xR300	60xR550	105xR900	-	135xR1400	125xR1200	830'	(985')	2400
		251'	351'	495'		594'	576'	(200m)	(300m)	
		RA100'								
	RRJ95	30xR300	60xR550	-	-	135xR1500	125xR1500	830'	(985')	3000
23		251'	351'			594'	576'	(200m)	(300m)	
		RA100'								
	B737	30xR300	60xR550	-	-	135xR1400	125xR1200	888′	(1050')	3600
		251'	351'			594'	576'	(220m)	(320m)	
		RA100'								
	F900	-	-	95xR1400	105xR1500	125xR1900	145xC2200	830'	(985')	2400
				465'	498'	563'	642'	(200m)	(300m)	
	RRJ95	-	-	-	105xR1500	125xR1900	145xC2200	830'	(985')	3000
11					498'	563'	642'	(200m)	(300m)	
	B737	-	-	-	105xR1500	125xR1900	145xC2200	888′	(1050')	3600
					498'	563'	642'	(220m)	(320m)	
	F900	_	60xR1200		-	-	130xR2000	830'	(985')	2400
			360'				593'	(200m)	(300m)	
29	RRJ95	-	60xR1200		-	-	130xR2000	830'	(985')	3000
			360'				593'	(200m)	(300m)	
	B737	-	60xR1200		-	-	130xR2000	888′	(1050')	3600
			360'				593'	(220m)	(320m)	

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	12.02.2016	

# (ASIIPOM

### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline		unway Centerline Lights n Runway Lights (RL)	RCLM (witho Centerline without Runy	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-
11/29	F900 RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	12.02.2016	