(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

KARAGANDA

UAKK (A)

Kazakhstan

Караганда

Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME			VOR/DME		LOC/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ9 B737	60x550 1966'	60x750 1966'	60x1200 1966'	155x1500 2280'	155x2300 2280'	100x800 2100'	100x1500 2100'
23	Falcon RRJ9 B737	60x550 1953'	60x750 1953'	60x1200 1953'	100x800 2090'	100x1500 2090'	100x800 2090'	100x1500 2090'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway I	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300	500	-

⁻ LVP must be in force