# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002



### Дополнение к Руководству по производству полетов

TANJUING PINANG (Танджунг-Пинанг) WIDN (В) Indonesia Raja Haji Fisabililah (Индонезия)

## Установленные минимумы для захода на посадку

В	Кат	VOR	NDB	Circle-to-land		
П	BC	DME		Нмс	Ннго	<b>Г</b> вид.
П						
	A	160x1600	150x1600	160	260	1600
04	В	100x1000	13021000	100	200	1000
	C	160x2400	150x2000	220	320	2000
	D	NA	150x2800	220	320	2800
	A					
22	В					
	С					
	D					

#### Установленные минимумы для взлета

ВПП	Кат. ВС	С ОВИ с LVP		С ОВИ без LVP	
		День	Ночь	День	Ночь
	A				
22	В	250	250	400	400
	C				
	D	300	300		
04					

МК взлета и посадки 042/222

**Размеры ВПП** 2006х45

Координаты КТА N 00 55,1 E 104 31,6

Превышение аэродрома +28 m