CASIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

АНАДЫРЬ / Угольный

UHMA (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS X,Z			NDB		LOC X,Z	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	70x550 359'	70x750 359'	70x1200 359'	205x2300 800'	205x2400 800'	95x750 440'	95x1400 440'
20	Falcon RRJ95 B737	60x550 396'	60x750 396'	60x1200 396'	235x2400 960'	235x2400 960'	200x2200 840'	200x2400 840'

RWY	A/c type		R	CIRCLING			
		LNAV/VNAV				LNAV	
			ALS out		ALS out	MDA(H)	VIS
	Falcon	85x750 409'	85x1300 409'	110x900 490'	110x1600 490'	1170' (300m)	2400
02	RRJ95	85x750 409'	85x1300 409'	110x900 490'	110x1600 490'	1170' (300m)	3000
	B737	85x750 409'	85x1300 409'	110x900 490'	110x1600 490'	1170' (300m)	3600
	Falcon	80x750 446'	80x1300 446'	200x2200 840'	200x2400 840'	1170' (300m)	2400
20	RRJ95	80x750 446'	80x1300 446'	200x2200 840'	200x2400 840'	1170' (300m)	3000
	B737	80x750 446'	80x1300 446'	200x2200 840'	200x2400 840'	1170' (300m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-