	Руководство по производству полетов	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

DAMMAM/ King Fahd Intl.
Даммам / им. Короля Фахда

OEDF (B)

Saudi Arabia
Саудовская Аравия


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	75x750 302'	75x750 302'	75x1200 302'	115x1000 440'	115x1700 440'
16R	Falcon RRJ95 B737	70x750 281'	70x750 281'	70x1200 281'	110x900 400'	110x1600 400'
34L	Falcon RRJ95 B737	70x750 289'	70x750 289'	70x1200 289'	125x1200 470'	125x1900 470'
34R	Falcon RRJ95 B737	65x750 295'	65x750 295'	65x1200 295'	125x1200 490'	125x1900 490'

RWY	A/c type	RNP				VOR (+DME)	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon	105x800 402'	105x1500 402'	130x1300 490'	130x2000 490'	-	-
	RRJ95	105x1500 402'	105x1500 402'	130x1500 490'	130x2000 490'	-	-
	B737	105x800 402'	105x1500 402'	130x1300 490'	130x2000 490'	-	-
16R	Falcon	110x900 401'	110x1600 401'	130x1300 480'	130x2000 480'	125x1200 460'	125x1900 460'
	RRJ95	110x1500 401'	110x1600 401'	130x1500 480'	130x2000 480'	125x1500 460'	125x1900 460'
	B737	110x900 401'	110x1600 401'	130x1300 480'	130x2000 480'	125x1200 460'	125x1900 460'
34L	Falcon	115x1000 439'	115x1700 439'	170x1800 620'	170x2400 620'	135x1300 500'	135x2000 500'
	RRJ95	115x1500 439'	115x1700 439'	170x1800 620'	170x2400 620'	135x1500 500'	135x2000 500'
	B737	115x1000 439'	115x1700 439'	170x1800 620'	170x2400 620'	135x1300 500'	135x2000 500'
34R	Falcon	115x1000 445'	115x1700 445'	170x1800 630'	170x2400 630'	135x1400 520'	135x2100 520'
	RRJ95	115x1500 445'	115x1700 445'	170x1800 630'	170x2400 630'	135x1500 520'	135x2100 520'
	B737	115x1000 445'	115x1700 445'	170x1800 630'	170x2400 630'	135x1400 520'	135x2100 520'

Дата расчета минимума аэродрома

«03» 06. 2024 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	820' (225m)	3700
	RRJ95	820' (225m)	3700
	B737	820' (225m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-