

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	--	----------------------

БОВАНЕНКОВО

USDB (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP				NDB	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	80x750 290'	80x1300 290'	110x900 390'	110x1600 390'	250x2900 830'	250x2900 830'
28	Falcon RRJ95 B737	80x750 280'	80x1300 280'	110x900 390'	110x1600 390'	250x2900 830'	250x2900 830'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
10/28	Falcon RRJ95 B737	830' (250m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 07. 2025 г.