CASIIPOM A B W A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

PONTA DELGADA / Joao Paulo II Понта-Делгада LPPD (B)

Azores Азорские о-ва

LANDING MINIMUMS

Y	A/c	ILS	ILS	LOC	LOC	RNAV	Letr	CIRCLE-TO-LAND Not Authorized		
RWY	type		ALS out	(GS out)	(GS out)	LNAV	CDFA	North of rwy		1
~					ALS out			MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	Falcon	-	-	-	-	190xC2700	-	880'	(950')	2700
12						880'		(190m)	(290m)	
12	B737	-	-	-	-	190xC2700	-	980'	(1050')	3600
						880'		(220m)	(320m)	
	Falcon	75xR1000	75xR1300	105xR1400	105xR1600	-	175xC2400	880'	(950')	2700
30		428'	428'	530'	530'		760'	(190m)	(290m)	
	B737	75xR1000	75xR1300	105xR1400	105xR1600	-	175xC2400	980'	(1050')	3600
		428'	428'	530'	530'		7 60'	(220m)	(320m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
12/30	Falcon B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	07.10.2016	