

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

TEHRAN / Mehrabad
Тегеран / Мехрабад

OIII (B)

Iran
Иран

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z) 29L ILS 29R		LOC (GS out)		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
29L	Falcon RRJ95 B737	75x800 4040'	75x1300 4040'	200x2400 4450'	200x2400 4450'	200x2400 4450'	200x2400 4450'
29R	Falcon RRJ95 B737	105x800 4130'	105x1500 4130'	205x2400 4470'	205x2400 4470'	-	-

RWY	A/c type	VOR A or B		CIRCLING after ILS Y RWY 29L & VOR RWY29L		CIRCLING after ILS Z RWY 29L		CIRCLING after ILS RWY29R	
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
ALL RW	Falcon	4580' (190m)	2400	4580' (190m)	2400	NOT AUTHORIZED		4720' (230m)	2400
	RRJ95	4580' (190m)	3000	4580' (190m)	3000			4720' (230m)	3000
	B737	4680' (220m)	3600	4680' (220m)	3600			4720' (230m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11L 11R 29L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
29R	Falcon RRJ95 B737	-	5000	-	5000	-