

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Per. № 2.O.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

ABU DHABI / ZAYED Intl.
Абу-Даби / ЗАЙЕД международный

OMAA (B)

UAE
ОАЭ

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC with SDF		LOC w/o SDF	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
13L	Falcon	-	30x300 162' RA107'	60x550 270'	60x750 270'	60x1200 270'	-	-	155x1600 570'	155x2400 570'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 162' RA107'	60x550 270'	60x750 270'	60x1200 270'	-	-	155x1600 570'	155x2400 570'
13R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	135x1300 510'	135x2000 510'	150x1500 570'	150x2300 570'
31L	Falcon	-	30x300 183' RA94'	60x550 290'	60x750 290'	60x1200 290'	115x1000 450'	155x1700 580'	155x1500 580'	155x2300 580'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 183' RA94'	60x550 290'	60x750 290'	60x1200 290'	115x1000 450'	155x1700 450'	155x1500 580'	155x2300 580'
31R	Falcon	-	30x300 172' RA105'	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	140x1400 520'	140x2100 520'	155x1500 570'	155x2300 570'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 172' RA105'	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	140x1400 520'	140x2100 520'	155x1500 570'	155x2300 570'

RWY	A/c type	RNP					
		LNAV/VNAV Z		LNAV Z		RNP 0.30 Y	
			ALS out		ALS out		ALS out
13L	Falcon RRJ95 B737	100x750 380'	100x1400 380'	140x1400 510'	140x2100 510'	140x1400 510'	135x2100 510'
13R	Falcon RRJ95 B737	120x1000 450'	120x1700 450'	160x1600 600'	160x2400 600'	165x1700 610'	165x2400 610'
31L	Falcon RRJ95 B737	105x800 420'	105x1500 420'	150x1500 560'	150x2200 560'	120x1100 470'	120x1800 470'
31R	Falcon RRJ95 B737	125x1200 480'	125x1900 480'	195x2200 710'	195x2400 710'	165x1700 610'	165x2400 610'

Дата расчета минимума аэродрома
«05»07 . 2024 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	--

RWY	A/c type	VOR/DME with SDF		VOR/DME without SDF	
			ALS out		ALS out
13R	Falcon RRJ95 B737	135x1300 510'	135x2000 510'	-	-
31L	Falcon RRJ95 B737	120x1100 470'	120x1800 470'	155x1500 580'	155x2300 580'

RWY	A/c type	CIRCLING*	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	850' (235m)	2400
	B737	850' (235m)	3600

*NE of the RWY only.

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «05»07 . 2024 г.
