(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ГЕЛЕНДЖИК

URKG (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

	A/c type	ILS R,S,Y							RNP Y LNAV	
		MACG								
RWY		5.0%		4.0%		2.5%				
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
01	Falcon RRJ95 B737	165x2000 620'	165x2400 620'	185x2300 690'	185x2400 690'	195x2400 730'	195x2400 730'	290x2400 1030'		

RWY	A/c type	NDB X		NDB/DME Y				LOCDV	
				MAPt FIX:DME GNV		MAPt FIX:TAR		LOC R,Y	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	545x5000 1870'		185x2300 690'	185x2400 690'	195x2400 730'	195x2400 730'		5x2400 820'

RWY	A/c type	VOR W		VOR Y					
				MAPt FIX:DME GNV		MAPt FIX:TAR			
			ALS out		ALS out		ALS out		
01	Falcon RRJ95 B737	240x2400 880'		240x2400 880'	240x2400 880'	350x2400 1230'	350x2400 1230'		

TAKE-OFF MINIMUMS

DWW	A/c	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
RWY	type	Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN