

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

OSH
Ош

UCFO (B)

Kyrgyzstan
Кыргызстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME			VOR DME (Y,Z)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
12	Falcon	60x550 3052'	60x750 3052'	60x1200 3052'	185x2100 3460'	185x2400 3460'
	RRJ95	60x550 3052'	60x750 3052'	60x1200 3052'	185x2100 3460'	185x2400 3460'
	B737	60x550 3052'	60x750 3052'	60x1200 3052'	185x2100 3460'	185x2400 3460'

RWY	A/c type	Circling to RWY 30		
		MDA (H)	CEIL	VIS
30	Falcon	4120' (360m)	4450' (460m)	4000
	RRJ95	4120' (360m)	4450' (460m)	4000
	B737	4120' (360m)	4450' (460m)	4800

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«10» 04. 2023 г.