	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

ВЛАДИВОСТОК / Кневичи

UHW (B)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS(W,X,Y,Z) CAT 1				
		MACG 4.0%			MACG 2.5%	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
07R	Falcon RRJ95 B737	60x550 232'	60x750 232'	60x1200 232'	190x2100 655'	190x2400 655'

RWY	A/c type	DVOR						CIRCLING	
		with SDF (MACG 2.9%)		with SDF (MACG 2.5%)		without SDF (MACG 3.4%)			
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA(H)	VIS
07R	Falcon	125x1200 450'	125x1900 450'	200x2300 690'	200x2400 690'	155x1600 550'	155x2400 550'	1410' (410m)	2400
	RRJ95	125x1200 450'	125x1900 450'	200x2300 690'	200x2400 690'	155x1600 550'	155x2400 550'	1410' (410m)	3000
	B737	125x1200 450'	125x1900 450'	200x2300 690'	200x2400 690'	155x1600 550'	155x2400 550'	1540' (450m)	3600

RWY	A/c type	RNP									
		LNAV/VNAV (MACG 3.7%)			LNAV/VNAV (MACG 2.5%)		LNAV (MACG 3.4%)		LNAV (MACG 2.5%)		
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
07R	Falcon	85x600 311'	85x750 311'	85x1300 311'	170x1800 590'	170x2400 590'	125x1200 450'	125x1900 450'	220x2400 760'	220x2400 760'	
	RRJ95	85x600 311'	85x750 311'	85x1300 311'	170x1800 590'	170x2400 590'	125x1200 450'	125x1900 450'	220x2400 760'	220x2400 760'	
	B737	85x600 311'	85x750 311'	85x1300 311'	170x1800 590'	170x2400 590'	125x1200 450'	125x1900 450'	220x2400 760'	220x2400 760'	

RWY	A/c type	NDB X				NDB Y			
				NON CDFA		with SDF (MACG 3.0%)		without SDF (MACG 2.8%)	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07R	Falcon	320x2400 1090'	320x2400 1090'	320x4500 1090'	320x5000 1090'	130x1200 460'	130x1900 460'	155x1600 550'	155x2400 550'
	RRJ95	320x2400 1090'	320x2400 1090'	320x4500 1090'	320x5000 1090'	130x1200 460'	130x1900 460'	155x1600 550'	155x2400 550'
	B737	320x2400 1090'	320x2400 1090'	320x4500 1090'	320x5000 1090'	130x1200 460'	130x1900 460'	155x1600 550'	155x2400 550'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	NDB Y		NDB Z					
		without SDF (MACG 2.5%)		with SDF (MACG 3.0%)		without SDF (MACG 2.5%)		without SDF (MACG 2.9%)	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07R	Falcon	225x2400 770'	225x2400 770'	135x1300 480'	135x2000 480'	235x2400 810'	235x2400 810'	155x1600 550'	155x2400 550'
	RRJ95	225x2400 770'	225x2400 770'	135x1300 480'	135x2000 480'	235x2400 810'	235x2400 810'	155x1600 550'	155x2400 550'
	B737	225x2400 770'	225x2400 770'	135x1300 480'	135x2000 480'	235x2400 810'	235x2400 810'	155x1600 550'	155x2400 550'


RWY	A/c type	LOC(X,Y,W)					
		with SDF (MACG 3.0%)		without SDF (MACG 3.0%)		without SDF (MACG 2.5%)	
			ALS out		ALS out		ALS out
07R	Falcon	125x1200 450'	125x1900 450'	155x1600 550'	155x2400 550'	200x2300 690'	200x2400 690'
	RRJ95	125x1200 450'	125x1900 450'	155x1600 550'	155x2400 550'	200x2300 690'	200x2400 690'
	B737	125x1200 450'	125x1900 450'	155x1600 550'	155x2400 550'	200x2300 690'	200x2400 690'

RWY	A/c type	LOC(Z)					
		with SDF (MACG 3.0%)		without SDF (MACG 2.6%)		without SDF (MACG 2.5%)	
			ALS out		ALS out		ALS out
07R	Falcon	125x1200 450'	125x1900 450'	155x1600 550'	155x2400 550'	170x1800 590'	170x2400 590'
	RRJ95	125x1200 450'	125x1900 450'	155x1600 550'	155x2400 550'	170x1800 590'	170x2400 590'
	B737	125x1200 450'	125x1900 450'	155x1600 550'	155x2400 550'	170x1800 590'	170x2400 590'

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS(X,Y,Z) CAT 1		
			FULL	Limited	ALS out
25L	Falcon	30x300	60x550	60x750	60x1200
	RRJ95	143'	243'	243'	243'
	B737	RA114'			

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA(H)	VIS
25L	Falcon	1410' (410m)	2400
	RRJ95	1410' (410m)	3000
	B737	1540' (445m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p>Руководство по производству полетов</p> <p>Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p>Пер. №</p> <p>2.О.34.002</p>
---	--	---

DWV	A/c	DVOR(Y,Z)	RNP
------------	------------	------------------	------------

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)
------------	-----------------	---	---------------------------	---


		LNAV/VNAV					LNAV	
			ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
25L	Falcon	130x1200 470'	130x1900 470'	100x700 371'	100x750 371'	100x1400 371'	125x1200 460'	125x1900 460'
	RRJ95	130x1200 470'	130x1900 470'	100x700 371'	100x750 371'	100x1400 371'	125x1200 460'	125x1900 460'
	B737	130x1200 470'	130x1900 470'	100x700 371'	100x750 371'	100x1400 371'	125x1200 460'	125x1900 460'

RWY	A/c type	NDB X				NDB Y			
		with SDF		without SDF		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25L	Falcon	130x1200 470'	130x1900 470'	305x2400 1050'	305x2400 1050'	105x800 390'	105x1500 390'	130x1200 470'	130x1900 470'
	RRJ95	130x1200 470'	130x1900 470'	305x2400 1050'	305x2400 1050'	105x800 390'	105x1500 390'	130x1200 470'	130x1900 470'
	B737	130x1200 470'	130x1900 470'	305x2400 1050'	305x2400 1050'	105x800 390'	105x1500 390'	130x1200 470'	130x1900 470'

RWY	A/c type	NDB Z				LOC(X,Y,Z)			
		with SDF		without SDF		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25L	Falcon	105x800 390'	105x1500 390'	125x1200 460'	125x1900 460'	95x750 360'	95x1400 360'	125x1100 450'	125x1800 450'
	RRJ95	105x800 390'	105x1500 390'	125x1200 460'	125x1900 460'	95x750 360'	95x1400 360'	125x1100 450'	125x1800 450'
	B737	105x800 390'	105x1500 390'	125x1200 460'	125x1900 460'	95x750 360'	95x1400 360'	125x1100 450'	125x1800 450'

TAKE - OFF MINIMUMS

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07R/25L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
