Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № **2.O.34.002**

АРХАНГЕЛЬСК / Талаги

ULAA (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY		ILS			RNP			
	A/c type				LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	105x800 380'	105x1500 380'	120x1100 440'	120x1800 440'
26	Falcon RRJ95 B737	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	80x750 310'	80x1300 310'	100x750 380'	100x1400 380'

RWY	A/c type	NDB/DME with SDF		NDB/DME without SDF		LOC Y, Z with SDF		LOC Z without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	110x900 400'	110x1600 400'	155x1600 560'	155x2400 560'	110x900 400'	110x1600 400'	155x1600 560'	160x2400 560'

RWY	A/c type	NDB	/DME	LOC Y,Z	
10001			ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	115x1000 430'	115x1700 430'	115x1000 430'	115x1700 430'

RWY	A/c	CIRCLING			
K VV I	type	MDA (H)	VIS		
08/26	Falcon RRJ95	670' (185m)	2400		
	B737	810' (225m)	3600		



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № **2.O.34.002**

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-