# (ASIIPOM A B A A

### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SALALAH Салала OOSA (B)

Oman Оман

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	ILS			LOC (GS out)		
KWI	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out	
07	Falcon RRJ95 B737	80x750 323'	80x750 323'	80x1300 323'	135x1300 500'	135x2000 500'	
25	Falcon RRJ95 B737	75x750 328'	75x750 328'	75x1200 328'	120x1100 470'	120x1800 470'	

RWY	A/c type	RNP				VOR		CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV		VOR		MDA	VIS
			ALS out		ALS out		ALS out	(H)	
07	Falcon	120x1100	120x1800	145x1500	145x2200	200x2300	200x2400	1090'	2400
		463'	463'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	730'	<i>730'</i>	(310m)	
	RRJ95	120x1500	120x1800	145x1500	145x2200	200x2300	200x2400	1090'	3000
		463'	463'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	730'	<i>730'</i>	(310m)	
	B737	120x1100	120x1800	145x1500	145x2200	200x2300	200x2400	1090'	3600
		463'	463'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	730'	<i>730'</i>	(310m)	
25	Falcon	130x1200	130x1900	140x1400	150x2100	130x1200	130x1900	1090'	2400
		<i>508'</i>	508'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	500'	<i>500'</i>	(310m)	
	RRJ95	130x1500	130x1900	140x1500	150x2100	130x1500	130x1900	1090'	3000
		<i>508'</i>	508'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	500'	<i>500'</i>	(310m)	
	B737	130x1200	130x1900	140x1400	150x2100	130x1200	130x1900	1090'	3600
		508'	508'	<i>540'</i>	540'	500'	500'	(310m)	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737		550m			-

<sup>\*-</sup> Multiple RVR indication

### ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN