

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

ZANZIBAR / Abeid Amani Karume Intl.
Занзибар

HTZA (B)

Tanzania
Танзания

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)		VOR DME	VOR DME ALS out	VOR	VOR ALS out	CIRCLE-TO-LAND		
		LNAV	LNAV ALS out					MDA (H)	CEIL	VIS
18	Falcon	160x2400 580'		-		-		880' (250m)	(1150') (350m)	4000
	RRJ95	160x2400 580'		-		-		880' (250m)	(1150') (350m)	4000
	B737 BBJ	160x2400 580'		-		-		880' (250m)	(1150') (350m)	4400
36	Falcon	-		125x1900 450'		135x2100 490'		880' (250m)	(1150') (350m)	4000
	RRJ95	-		125x1900 450'		135x2100 490'		880' (250m)	(1150') (350m)	4000
	B737 BBJ	-		125x1900 450'		135x2100 490'		880' (250m)	(1150') (350m)	4400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	250*	250*	400	-

* - LVP must be in force

RWY Heading **176/356**

RWY Dimensions **3022x45m**

ARP Coordinates **S 06 13.5 E 039 13.5**

AD Elevation **54'/ 16m**

Дата утверждения	Дата введения в действие 29.06.2017	
------------------	--	--