



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №
2.О.34.002**

**YAOUNDE / Nsimalen
Яунде / Нсимален**

FKYS (B)

**Cameroon
Камерун**

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	RNAV (GNSS)		VOR (+DME)	VOR	NDB
					LNAV/VNAV	LNAV			
01	Falcon RRJ95 B737 BBJ	-	-	-	120x1600 2660'	140x1900 2710'	145x2000 2740'	180x2500 2850'	180x2500 2850'
19	Falcon RRJ95 B737 BBJ	100x800 2596'	100x1400 2596'	130x1200 2700'	140x1400* 2720'	150x1500 2770'	160x1700 2800'	220x2600 2990'	-

* - for RRJ95 minimum is 140x1500

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND DAYTIME ONLY		
		MDA (H)	CEIL	VIS
01/19	Falcon	2970' (210m)	(1020') (310m)	2400
	RRJ95	2970' (210m)	(1020') (310m)	3000
	B737 BBJ	3000' (220m)	(1050') (320m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата утверждения	Дата введения в действие 30.06.2017	
------------------	--	--