

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	2.О.34.002

ЮЖНО-САХАЛИНСК / Хомутово
UHSS (B)
Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1		
		FULL	Limited	ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'
19	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'

RWY	A/c type	2 NDB with FAF		2 NDB without FAF		LMM with FAF		LMM without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	110x900 400'	110x1600 400'	305x4200 1040'	300x4900 1040'	135x1300 480'	135x2000 480'	265x3700 900'	265x4400 900'
19	Falcon RRJ95 B737	155x1500 550'	155x2300 550'	635x5000 2120'		310x4100 1060'	310x4900 1060'	540x5000 1810'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «27» 06. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 06. 2025 г.